

Чтобы дом встречал теплом



Газовые настенные котлы atmoMAX plus и turboMAX plus

- Для квартиры и загородного дома
- Компактные размеры в диапазоне мощности 12-28 кВт
- Одноконтурные и двухконтурные
- Полная электронная самодиагностика и информация о режиме работы
- Подключаются к обычному дымоходу или специальной системе дымоходов Vaillant
- Привлекательный дизайн
- Идеальны для российских условий



Системный комфорт

От квартиры до загородного дома – Vaillant предлагает современные решения для отопления помещений и приготовления горячей воды компактными газовыми отопительными аппаратами **atmoMAX** и **turboMAX plus**, которые благодаря своему привлекательному дизайну отлично впишутся в любой интерьер.

Вы можете выбрать модель либо с естественным (**atmoMAX**), либо с принудительным (**turboMAX**) отводом продуктов сгорания в дымоход.

Вы испытываете высокую потребность в горячей воде? Тогда Вам подойдёт аппарат исполнения **VU** в комбинации с водонагревателем Vaillant **uniSTOR** объёмом 120-200 л.

Вы ищете более компактный вариант для отопления и приготовления горячей воды? Тогда идеальным решением для Вас будет двухконтурный котёл исполнения **VUW** со встроенным проточным теплообменником.


Аппараты **atmoMAX** и **turboMAX** мощностью от 12 (только **VU**) до 28 кВт идеальны для отопления помещений площадью до 300 кв.м. Благодаря модулирующей горелке они являются не только экономичными, но и гарантируют высокий комфорт в использовании, а легко читаемый дисплей с DIA-системой своевременно выдаёт информацию о текущем состоянии котла.



Наши решения — для самых требовательных клиентов

Аква-сенсор призван обеспечивать максимальное удобство при приготовлении горячей воды аппаратами **VUW**.

Он позволяет управлять нагревом воды по её расходу и повышает надёжность конструкции в целом.



Aqua-Sensor

Качество до мельчайших деталей

- Большой дисплей с подсветкой для ещё большего удобства в эксплуатации
- Модулирующая горелка
- Постоянная температура горячей воды при колебаниях расхода
- Функция горячего старта: горячая вода без задержек – одним движением руки.
- Минимально необходимое давление холодной воды на входе – всего 0,15 бар.
- Минимальный расход горячей воды – 1,5 л/мин.
- Широкий спектр систем дымоудаления для **turboMAX**

Технические данные **atmoMAX plus** и **turboMAX plus**

	turboMAX							atmoMAX							
	VUW	VUW	VUW	VU	VU	VU	VU	VUW	VUW	VUW	VU	VU	VU	VU	
	202-5	242-5	282-5	122-5	202-5	242-5	282-5	200-5	240-5	280-5	120-5	200-5	240-5	280-5	
Номинальная теплопроизводительность	кВт	20	24	28	12	20	24	28	20	24	28	12	20	24	28
Диапазон мощности при модулировании	кВт	7,7-20	9,1-24	10,7-28	6,3-12,0	7,7-20	9,1-24	10,7-28	7,7-20	9,1-24	10,7-28	6,3-12	7,7-20	9,1-24	10,7-28
Максимальное давление в контуре отопления	бар	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
Номинальное давление природного газа	мбар	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20	13-20
Минимальное давление холодной воды	бар	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-	0,15	0,15	0,15	-	-	-	-
Максимальное давление холодной воды	бар	10	10	10	-	-	-	-	10	10	10	-	-	-	-
Расход горячей воды (диапазон при ΔT=30K)л/мин		1,5-9,6	1,5-11,5	1,5-13,4	-	-	-	-	1,5-9,6	1,5-11,5	1,5-13,4	-	-	-	-
Потребляемая электрическая мощность	Вт	150	150	150	150	150	150	150	110	110	110	110	110	110	110
Объем встроенного расширительного бака	л	6	6	10	6	6	6	10	6	6	10	6	6	6	10
Подключение к контуру отопления	резьба	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄
Подключение водопровода	резьба	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	-	-	-	-	R ³ / ₄	R ³ / ₄	R ³ / ₄	-	-	-	-
Подключение газопровода	мм	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	15	20	15
Подключение дымохода	Ø в мм	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	60/100	110	130	130	110	110	130	130
Высота	мм	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800	800
Ширина	мм	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440	440
Глубина	мм	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338	338
Собственная масса	кг	41	43	45	38	39	41	43	33	35	37	31	31	33	35
Рекомендованная розничная цена	EUR	1144,-	1293,-	1398,-	906,-	1021,-	1085,-	1148,-	1017,-	1155,-	1239,-	806,-	917,-	977,-	1143,-

Бюро Vaillant в Москве

Тел.: +7 095 / 580 78 77 ■ Факс: 580 78 70

Бюро Vaillant в Санкт-Петербурге

Тел. : +7 812 / 103 00 28 ■ Факс: 103 00 29

E-mail: info@vaillant.ru ■ www.vaillant.ru

Бюро Vaillant в Киеве

Тел./факс : +38 044 / 451 58 25

E-mail: info@vaillant.ua ■ www.vaillant.ua

Телефоны горячей линии

Россия: +7 095 / 101 45 44

Украина: 8 800 / 501 42 60

Ваш партнер Vaillant:

Vaillant GmbH

Berghauser Strasse 40 ■ D-42859 Remscheid ■ Deutschland ■ Telefon: +49 2191 / 18-0 ■ Telefax: +49 2191 / 18-3090

E-Mail: info@vaillant.de ■ http://www.vaillant.de