

Чтобы дом встречал теплом



Газовые настенные котлы atmoMAX pro и turboMAX pro

- Мощность 24 кВт
- Одноконтурные и двухконтурные
- Компактные размеры и привлекательный дизайн
- Подключаются к обычному дымоходу или специальной системе дымоходов Vaillant
- Идеальны для российских условий





Качество — наша традиция

Приверженцы высшего качества и максимального комфорта от первоклассной немецкой техники будут довольны аппаратами **atmoMAX** и **turboMAX pro** с открытой и закрытой камерой сгорания, которые гарантируют исключительную простоту в обращении и долгий срок службы.

Аппараты предназначены для использования в квартирах и домах площадью до 300 кв.м. Тепловая мощность аппаратов составляет 24 кВт. Вы можете объединить отопление и приготовление горячей воды, выбрав двухконтурный аппарат исполнения **VUW** со встроенным проточным теплообменником.

Технические данные atmoMAX pro и turboMAX pro

		atmoMAX		turboMAX
		VU 240-3	VUW 240-3	VUW 242-3
Номинальная теплопроизводительность	кВт	24	24	24
Диапазон мощности при модулировании	кВт	9,1-24	9,1-24	9,1-24
Максимальное давление в контуре отопления	бар	3	3	3
Номинальное давление природного газа	мбар	13-20	13-20	13-20
Минимальное давление холодной воды	бар	-	0,15	0,15
Максимальное давление холодной воды	бар	10	10	10
Расход горячей воды (диапазон при $\Delta T=30K$)	л/мин	-	1,5-11,5	1,5-11,5
Потребляемая электрическая мощность	Вт	110	110	150
Объем встроенного расширительного бака	л	6	6	6
Подключение к контуру отопления	резьба	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Подключение водопровода	резьба	R 3/4	R 3/4	R 3/4
Подключение газопровода	мм	15	15	15
Подключение дымохода	Ø в мм	130	130	60/100
Высота	мм	800	800	800
Ширина	мм	440	440	440
Глубина	мм	338	338	338
Собственная масса	кг	32	34	43
Рекомендованная розничная цена	EUR	751,-	865,-	909,-

Бюро Vaillant в Москве

Тел.: +7 095 / 580 78 77 | Факс: 580 78 70

Бюро Vaillant в Санкт-Петербурге

Тел. : +7 812 / 103 00 28 | Факс: 103 00 29
E-mail: info@vaillant.ru | www.vaillant.ru

Бюро Vaillant в Киеве

Тел./факс : +38 044 / 451 58 25
E-mail: info@vaillant.ua | www.vaillant.ua

Телефоны горячей линии

Россия: +7 095 / 101 45 44
Украина: 8 800 / 501 42 60

Vaillant GmbH

Berghauser Strasse 40 | D-42859 Remscheid | Deutschland | Telefon: +49 2191 / 18-0 | Telefax: +49 2191 / 18-3090
E-Mail: info@vaillant.de | http://www.vaillant.de

Если Вы нуждаетесь в большом количестве горячей воды, например, при одновременном использовании нескольких точек водоразбора, Вам больше подойдет аппарат исполнения **VU** в комбинации с водонагревателем Vaillant **uniSTOR** объемом 120-200 литров.

Экономия не помешает

Модулирующая горелка аппаратов Vaillant **atmoMAX** и **turboMAX pro** управляется электроникой и приспособливает мощность аппарата к существующей в определенный момент потребности системы отопления в теплоте. В сочетании с разработанной для **atmoMAX** и **turboMAX pro** техникой регулирования, можно уменьшить как затраты на создание системы отопления, так и текущие затраты энергии.

Легко и удобно

- Простая светодиодная индикация позволяет быстро определить текущее состояние аппарата
- Встроенный регулятор давления газа обеспечивает работу котла при давлении газа от 13 до 20 мбар
- Минимальное давление холодной воды на входе для аппаратов исполнения **VUW** — всего 0,15 бар
- Минимальный расход горячей воды — 1,5 л/мин.
- Встроенное управление ёмкостным водонагревателем у аппаратов **VU** и регулирование горячей воды у аппаратов **VUW**
- Возможность настройки на частичную мощность в режиме отопления
- Электронный розжиг
- Постоянно действующая защита от замерзания

Вам нужен настенный котёл мощностью меньше или больше 24 кВт или двухконтурный котёл **VUW** с дополнительными функциями?

Спросите о серии Vaillant atmoMAX и turboMAX plus

Ваш партнер Vaillant: